

ASSAD**STAR****BATTERIES POUR TRACTION LÉGÈRE***Made In Africa*

Depuis 20 ans, ASSAD a commencé la production des gammes de monoblocs destinées à des applications de traction légère telles que les voitures électriques. C'est à travers son partenariat avec ENERSYS démarré en 2008 que le groupe a lancé des gammes de produit avec de différentes technologies optimisées pour des cycles de décharge profonde et avec une grande fiabilité. Ces produits ont fait leurs preuves dans plusieurs applications telles que les utos Laveuses, Nacelles Electriques, Transpalettes électriques et Voitures électrique.

GAMME	SP	ST	SG
Technologie	Plomb ouvert	Plomb ouvert	VRLA
Capacité nominale en C20 à 1,75 à 25° C	80 - 175 Ah	135 - 215 Ah	56 - 230 Ah
Tension nominale	12V	6V - 12V	6V - 12V
Plaque positive	Plane PbSb	Tubulaire PbSb	Plane PbCaSn
Plaque négative	PbSb	PbSb	PbCa
Séparateur	Polyéthylène	Polyéthylène	Microporeux à faible résistance mécanique
Bac et Couvercle	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Electrolyte	Acide sulfurique H2SO4	Acide sulfurique H2SO4	Acide sulfurique H2SO4Gelifié
Intervalle d'entretien ⁽¹⁾	1 fois/6 mois	1 fois/6 mois	Sans entretien
Nombre de cycles à 80% de décharge	700	1100	700

1) Pour les Batteries plomb ouvert n'ajouter de l'eau distillée que si le niveau d'électrolyte est au-dessous du niveau mini.



TYPE	Tension nominale en (V)	Capacité nominale (Ah)		Dimension hors tout (mm)			Poids moyen (kg)
		C5 (5H) à 1,75V/élt à 20°C	C20 (20H) à 1,75V/élt à 20°C	(L)	(l)	(H)	

GAMME SP

12SP70	12	70	80	355	175	190	23
12SP85	12	85	96	345	172	237	29
12SP110	12	110	130	513	223	226	42
12SP150	12	150	175	518	273	247	57

GAMME ST

12ST110	12	110	135	349	174	283	38
6ST175	6	175	215	263	183	270	29

GAMME SG

12SG50	12	50	56	278	175	190	21
12SG62	12	62	80	353	175	190	24
12SG70	12	70	83	331	169	228	24
12SG80	12	80	88	331	169	228	27
12SG105	12	105	134	349	174	283	37
6SG180	6	180	230	249	190	275	30

